

AJ-MOTIONCAM-PHOD-B

Fotodetector con petición de imagen

Certificado grado 2

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Envío de imágenes hasta VGA
(640x480)

Hasta 5 imágenes por detección

Antimascotas / Rango de detección

12 m



Ajax

Fotodetector con petición de imagen

Certificado grado 2

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 1700 m

Indicador de detección de movimiento

Detección: Rango 12 m / H: 88.5° / V: 80°

Tamper anti-apertura

Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg

Resolución máxima VGA

Envío de hasta 5 imágenes por cada detección

Alimentación 2 pilas CR123A 3.0 V (duración estimada 4 años)

Uso interior

Incluye soporte

Compatible con Ajax Hub 2 y Hub 2 Plus

Color negro

Especificaciones

| | |
|---------------------------|---|
| Marca | Ajax |
| Tecnología | PIR volumétrico con cámara |
| Grado de seguridad | Grado 2 |
| Lente PIR | 24 zonas y 6 planos |
| Campo de detección | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalación 2.4 m |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller y Wings (envío de imágenes) |
| Distancia de transmisión | ? 1700 m en espacio abierto |
| Inmunidad mascotas | ? 20 kg, ? 50 cm |
| Anti-enmascaramiento | No dispone |
| Sensibilidad | Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto) |
| Gestión de privacidad | Gestión del cliente final sobre los permisos de solicitud de imagen |
| Resolución imágenes | Hasta VGA (640 x 480) |
| Número de imágenes | Hasta 5 imágenes por cada detección |
| Envío de imágenes | Envío y recepción de imágenes en menos de un minuto |
| Iluminación infrarroja | IR para modo nocturno |
| Indicación LEDs | Alarma, tamper, señal |
| Batería | 2 pilas CR123A 3.0 V (duración hasta 4 años) |
| Compatibilidad | Hub 2 y Hub 2 Plus |
| Temp. funcionamiento | 0° C ~ 40° C |
| Material de la cubierta | Plástico ABS |
| Dimensiones (sin soporte) | 135 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm |