

RG-RAP52-OD

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 5

Apto para Exteriores IP65 Diseño

Compacto

Soporta 802.11a/b/g/n/ac Wave 2

Velocidad transmisión hasta 1267

Mbps

Antenas Extraíbles 2x2 MIMO



Reyee

Punto de acceso Wi-Fi 5 802.11AC de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Diseño con tamaño compacto

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac Wave 2

Hasta 300Mbps en 2.4GHz y 867Mbps en 5GHz

Tecnología MIMO 2x2 con antenas omnidireccionales extraíbles- MultiSSID

Rango de temperatura de -30 a 65 °C

Alimentación PoE 802.3af y PoE Pasivo con 24V

IP65

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 5 802.11ac
Frecuencias	2.4 y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 300 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 867 Mbps
Antena integrada	Antenas doble banda extraíbles 2x2 MIMO Conectores SMA Macho
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 RJ45 Puerto Base-T 10/100/1000Mbps
Certificación Exterior	IP65
Alimentación	PoE IEEE802.3af / 802.3at PoE Pasivo 24V
Temperatura funcionamiento	-30?°C ~ 65 °C
Dimensiones	220 mm x 50mm x 35,7 mm (Sin anclajes ni antenas)
Peso	0,4 Kg