

RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Reyee Switch PoE Cloud Capa 2

8 puertos PoE+ Gigabit+ 2 SFP

Gigabit

30W por puerto 802.3af/at / Máximo

125W

Static LAG/DHCP Snoop/IGMP

Snoop/Port Mirror

VLAN/Port

Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/LACP/SNMP

Enrackable



Reyee

Switch de sobremesa Gestionable PoE Capa 2

8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP 10/100/1000 Mbps

Sobremesa

8 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~8)

Soporta alimentación PoE hasta 125W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Interface	8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos SFP
Velocidad puertos	8 x 10/100/1000 Mbps - 2 x SFP 10/100/1000 Mbps
PoE	Puertos 1~8 802.3af/at
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (125W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Hasta 4096 Voice VLAN
Control de redundacia	Spanning Tree (STP, RTSP)
Protocolos y Tecnologías de Red	LDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP SNMP 802.1X
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP
Instalación	Sobremesa y Enrackable
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Dimensiones	220 (Fo) x 43.6 (Al) x 330 (An) mm
Peso	2 Kg (Con embalaje)