

RG-NBS5200-24GT4XS-P

Reyee Switch PoE Cloud Capa 3
24 puertos PoE RJ45 Gigabit + 4
SFP+ 10Gb
30W por puerto 802.3af/at / Máximo
370W
Static LAG/DHCP Snoop/IGMP
Snoop/Port Mirror
VLAN/Port
Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/802.1X
Servidor DHCP/Rutas
estáticas/RIP/OSPF/SNMP



Reyee
Switch de sobremesa Gestionable Capa 3
24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP+ 10Gbps
24 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~24)
Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos
Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Interface	24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP+
Velocidad puertos	24x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP+ 10 Gigabit
Características PoE	Puertos 1~24 802.3af/at Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo) Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Hasta 4096 Voice VLAN
Protocolos y Tecnologías de Red	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy, Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216 Static LAG LACP 802.1X
Protocolos L3	RIP OSPF Static Routing
Control de redundacia	Spanning Tree (STP, RTSP)
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP/SNMP
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Dimensiones	357,6 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm
Peso	4,5 Kg (con embalaje)