

RG-NBS3200-48GT4XS-P

Reyee Switch PoE Cloud Gestionable

L2

48 puertos PoE + 4 SFP+

48 10/100/1000Mbps + 4 SFP+ 10Gb

30 W por puerto 802.3af/at / Máximo

370W

VLAN/Port

Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS

Static LAG/DHCP Snoop/IGMP

Snoop/Port Mirror



Reyee

Switch de sobremesa Gestionable Capa 2

48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP+ 10 Gbps

48 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~48)

Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Interface	48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos 10 Gbps SFP+
Velocidad puertos	48 x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10 Gbps
Suministro de energía eléctrica	Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
VLAN	Hasta 4096 Voice VLAN
Protocolos y Tecnologías de Red	LLDP/LLDP-MED IGMP Snooping v1/v2 CPU Protect Policy Energy Efficient Ethernet ACL Jumbo Frame 9216
Control de redundacia	Spanning Tree (STP, RTSP)
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP
Alimentación	AC 100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C
Dimensiones	357.6 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm
Peso	5,4 Kg (Con embalaje)