

# RG-NBS5100-24GT4SFP-P

Reyee Switch PoE Cloud Capa 3  
24 puertos PoE RJ45 Gigabit + 4  
SFP Gigabit  
30W por puerto 802.3af/at / Máximo  
370W  
Static LAG/DHCP Snoop/IGMP  
Snoop/Port Mirror  
VLAN/Port  
Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/802.1X  
Servidor DHCP/Rutas  
estáticas/RIP/OSPF/SNMP



Reyee  
Switch de sobremesa Gestionable Capa 3  
24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP 10/100/1000 Mbps  
24 puertos PoE/PoE+ (puertos 1~24)  
Soporta alimentación PoE hasta 370W en total para todos los puertos  
Compatible con PoE IEEE802.3af/at

# Especificaciones

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface                       | 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Puertos SFP                                                                                                    |
| Velocidad puertos               | 24x 10/100/1000 Mbps - 4 x SFP 10/100/1000 Mbps                                                                                                     |
| Características PoE             | Puertos 1~24 802.3af/at<br>Hasta 30 W por puerto (370W para todo el dispositivo)<br>Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE                |
| VLAN                            | Hasta 4096<br>Voice VLAN                                                                                                                            |
| Protocolos y Tecnologías de Red | LLDP/LLDP-MED<br>IGMP Snooping v1/v2<br>CPU Protect Policy,<br>Energy Efficient Ethernet<br>ACL<br>Jumbo Frame 9216<br>Static LAG<br>LACP<br>802.1X |
| Protocolos L3                   | RIP<br>OSPF<br>Static Routing                                                                                                                       |
| Control de redundacia           | Spanning Tree (STP, RTSP)                                                                                                                           |
| Protocolos Gestión              | Web/Cloud/APP/SNMP                                                                                                                                  |
| Alimentación                    | AC 100 V - 240 V                                                                                                                                    |
| Temperatura de funcionamiento   | 0° C - 50° C                                                                                                                                        |
| Dimensiones                     | 357,6 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm                                                                                                                |
| Peso                            | 4,5 Kg (Con embalaje)                                                                                                                               |