

RG-RAP2260H

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 6 Alta

Densidad

Frecuencia 2.4 y 5 GHz

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 6000

Mbps

Antenas MU-MIMO 4x4 en 2.4GHz,
4x4 en 5GHz



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11AX doble banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax

permite conexiones de hasta 6000 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 3 y 4 dBi

Ancho de Canal de hasta 160MHz

2 Puertos Ethernet MultiGigabit

Rango de temperatura de 0 a 40 °C

Alimentación Hi-PoE

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11AX
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 1148 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 4804 Mbps
Antena integrada	4x4 Antenas internas MU-MIMO en 2.4 GHz (3dBi) y 5 GHz (4dBi)
SSID	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 Puerto Base-T 10/100/1000/2500 Mbps + 1 Puerto Base-T 10/100/1000/2500 Mbps
Alimentación	Hi-PoE 802.3bt 40W
Temperatura funcionamiento	0°C ~ 40 °C
Dimensiones	230 x 230 x 49,5 mm (Sin kit de anclaje)
Peso	1,80 Kg (Sin kit de anclaje)