

RG-RAP6260H

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 6 Alta

Densidad

Apto para Exteriores IP68

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 6000

Mbps

Antena 4x4 MIMO



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave 1/Wave 2 /ax

Permite conexiones de hasta 6000 Mbps

Tecnología MIMO con dos antenas integradas de 3 y 4 dBi

MultiSSID

Rango de temperatura de -40 a 65 °C

Alimentación PoE

IP68

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 1148 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 4804 Mbps
Antena integrada	4x4 Antenas internas MIMO en 2.4 GHz (3dBi) y 5 GHz (4dBi)
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Clientes	Recomendado Máximo 512
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 Puerto RJ45 Base-T 10/100/1000/2500Mbps 1 Puerto SFP Base-X 1000Mbps - Conecta el AP a una distancia de hasta 20Km con fibra monomodo
Certificación Exterior	IP68
Alimentación	Hi-PoE IEEE802.3bt
Temperatura funcionamiento	-40?°C ~ 65 °C
Dimensiones	298 x 298 x 65
Peso	3,5Kg