

RG-EG105GW-X

Reyee Router Wi-Fi Cloud con Mesh

Wi-Fi 6 2x2 | 5 Puertos RJ45 10/100
/1000 Mbps

Admite hasta 4 WAN para failover o
balanceo

Hasta 1200 Mbps de ancho de banda

Servidor VPN IPSec, L2TP, PPTP,
OpenVPN

Control Inteligente del ancho de
banda



Reyee

Router Wi-Fi Controlador Gestionable

5 Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 6 AX3000

Hasta 4 puertos como WAN para Failover y Balanceo de Carga

Hasta 1200 Mbps de ancho de banda

Hasta 180 clientes concurrentes

Autodescubre, configura, organiza y gestiona dispositivos Ruijie

Permite controlar hasta 32 dispositivos (AP, NBS) + 128 Switches ES

Potente e intuitivo manejo con la nube gratuita de Ruijie

Especificaciones

Marca	Reyee
Interface	4 puertos LAN 10/100/1000Mbps , 1 puerto WAN (4 Puertos LAN/WAN configurables)
Conectividad Wi-Fi	Wi-Fi 6 AX3000 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz MIMO Rendimiento 2.4GHz: 574Mbps Rendimiento 5GHz: 2402Mbps Antenas 5dBi
Mesh	Compatible con tecnología Reyee Mesh AP (su señal puede ser repetida por AP Reyee RG-RAP)
CPU	Dual Core 1,3GHz
RAM	512MB DDR3
Flash	128MB
Número máximo de clientes	80 Wi-Fi + 100 LAN (dependiendo de las condiciones de la red)
Ancho de banda	Hasta 1200 Mbps
Tecnologías	Tunelización Cloud Control y bloqueo de aplicaciones (Librería con más de 100 aplicaciones) Filtrado Web Políticas y Control de Ancho de Banda automático (Smart Flow Control) Monitorización de Tráfico en Tiempo Real Portal Cautivo: One Click / Voucher / Usuario+Contraseña / SMS Enrutamiento basado en políticas (PBR) Redundancia y balanceo de carga Reglas de control de acceso (ACL) Prevención de ataques (Ping / Escaneo de Puertos / Inundación SYN / Spoofing)
Gestión en Modo Router	Puede controlar hasta 32 dispositivos (APs y Switches NBS) + 128 Switches ES
Alimentación	100V~240V AC?50/60Hz (Adaptador a corriente interno)
Temp. funcionamiento	0° C ~ +40° C
Dimensiones	46 (Al) x 283 (An) ×172 (Fo) mm
Peso	