

# SF-IPT010CA-2B1

Safire Smart

Cámara Turret IP gama B1 Night

Color

Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)

Lente 2.8 mm | Micrófono integrado

Led blanco alcance 20 m | PoE

(IEEE802.3af)

Impermeabilidad IP67



Safire Smart

Gama B1 con Night Color

Cámara Turret IP

1/3" Progressive Scan CMOS

2 Megapíxel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

Night Color, imagen a color 24/7

Led blanco alcance 20 m

Compresión H.265+ / H.264+

DWDR

3DNR

Micrófono integrado

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

# Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 con Night Color
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.0462 Lux @(F2.2, AGC ON)
Alcance Led blanco	20 m
Día/noche	Night Color, imagen a color 24/h
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (D1, VGA, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Bitrate	64 Kbps – 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 87°, V: 48°, D: 103°
DORI	49 m (D), 19 m (O), 8 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Reglas VCA: Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de video,
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 458 mA / 5.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +55° C
Dimensiones	94.8 (ø) x 82.8 (Al) mm
Peso	287 g