

SF-IPB580ZA-4E1

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama E1

Inteligencia Artificial

Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)

Lente Motorizada 2.8~12mm | Audio|

IR 50m

AI: Clasificación de humano y
vehículo

Impermeabilidad IP67 | PoE
(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama E1 con Inteligencia Artificial

Cámara Bullet IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente Motorizada 2.8~12mm

0 Lux

IR alcance 50 m

Compresión H.265 / H.264

WDR

3DNR

Audio

Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 92-31°, V: 48-17.2°, D: 112-35.6°
DORI	W: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Audio IN
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 666 mA / 8 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm
Peso	660 g