

# SF-IPSD8037ITA-4X1-L500

Safire Smart

Cámara PTZ IP gama X1 Inteligencia Artificial

Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)

Zoom óptico 37X | IR Laser 500m

Autotracking, humano y vehículo |

Alarmas

Impermeabilidad IP67 e IK10 |

HiPoE(IEEE802.3bt)



Safire Smart

Gama X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m

Cámara PTZ IP

1/1.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Zoom óptico 37X

Lente 5.6-208 mm

0 Lux

IR Laser alcance 500 m

Compresión H.265 / H.264

WDR

3DNR

Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

Reconocimiento facial y detección de hasta 30 caras a la vez

Audio

Alarma

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

HiPoE (IEEE802.3bt)

Impermeable IP67

Antivandálico IK10

Soporte incluido

# Especificaciones

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                      | Safire Smart                                                                                                                                        |
| Gama                       | X1 con Inteligencia Artificial y laser hasta 500m                                                                                                   |
| Sensor de imagen           | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                                        |
| Resolución                 | 4 Megapixel (2560x1440)                                                                                                                             |
| Main Stream                | 2560×1440, 2048x1536, 1920×1080,1280×720                                                                                                            |
| Sub stream                 | 704x576, 480x240, 352x288                                                                                                                           |
| Third Stream               | 704x576, 480x240, 352x288                                                                                                                           |
| Vídeo Bit rate             | 64Kbps ~ 8Mbps                                                                                                                                      |
| Iluminación mínima         | Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR                                                                                                      |
| LED IR                     | Laser 500m, Haz VCSEL 2.6° - 70°                                                                                                                    |
| Compresión                 | H.265 / H.264                                                                                                                                       |
| Zoom Óptico                | 37X                                                                                                                                                 |
| Zoom Digital               | 16X                                                                                                                                                 |
| Lente                      | 5.6 - 208 mm                                                                                                                                        |
| FOV                        | H: 59.8° - 2.3° / V: 33.6° - 1.3° / D: 68.6° - 2.6°                                                                                                 |
| DORI                       | T: 2786 m (D), 1105 m (O), 557 m (R), 278 m (I)                                                                                                     |
| Electronic shutter         | 1/1s~1/10,000s                                                                                                                                      |
| Día / Noche                | Filtro mecánico ICR removable                                                                                                                       |
| Mejoras de imagen          | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI                                                                                            |
| Funciones Avanzadas        | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. |
|                            | Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 30 caras a la vez.                                                                             |
| Autotracking Inteligente   | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos (Manual / Auto)                                                                                      |
| Rango Pan/Tilt             | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~180° auto flip a 90°                                                                                               |
| Velocidad manual           | Horizontal: 0.1° ~ 180° /s, Vertical: 0.1° ~150° /s                                                                                                 |
| Velocidad entre Presets    | Horizontal: 180° /s, Vertical: 150° /s                                                                                                              |
| Posiciones preestablecidas | 300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas                                                                                                                    |
| Almacenamiento interno     | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                         |
| Salida de vídeo            | 1x CVBS BNC                                                                                                                                         |
| Audio                      | 1 Entrada / 1 Salida                                                                                                                                |
| Compresión de audio        | G.711 A/U                                                                                                                                           |
| Audio bit rate             | 64 Kbps                                                                                                                                             |
| Alarmas                    | 7 Entrada / 2 Relay                                                                                                                                 |
| Control PTZ                | Mediante acceso por red                                                                                                                             |
| Interfaz de red            | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                                                                                            |
| Acceso remoto              | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS                                                                            |
| Interoperabilidad          | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                                    |
| Alimentación               | AC & DC 24 V, HiPoE IEEE802.3bt (Max. 50W con IR ON, Calefactor ON y Ventilador ON)                                                                 |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Temp. funcionamiento      | -40° C ~ +65° C                    |
| Grado de protección       | IP67 / IK10 / Sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 435 mm (Al) x 278 (Ø) mm           |
| Peso (sin soporte)        | 8800 g                             |