

SF-IPB580ZCA-4I1-SL

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama I1 con

Disuasión activa

Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)

Lente 2.8-12 mm | MIC & Speaker |

Dualight 40m

AI: Clasificación de humano y
vehículo

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I1 con Inteligencia Artificial

Cámara Bullet IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente motorizada 2.8-12 mm

0 Lux

Luz dual: IR y Led blanco alcance 40 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Micrófono y speaker integrado

Audio

Alarmas

Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

Captura Facial

Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1 con disuasión activa
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED
Alcance de iluminación	IR: 40m Led blanco: 40m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96-32.33°, V: 53.67-19.63°, D: 114.17-36.33°
DORI	W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 175 m (D), 70 m (O), 35 m (R), 18 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
Disuasión Activa	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial
	*Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart
Audio	Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1000mA / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	217.8 (Fo) × 80.5 (An) x 80.3 (Al) mm
Peso	680 g