

SF-IPSD5032ITA-8I1

Safire Smart

Cámara PTZ IP gama I1 Inteligencia

Artificial

Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)

Zoom óptico 32X | IR 200m

Autotracking, humano y vehículo |

Alarmas

Impermeabilidad IP66 | HiPoE

(IEEE802.3bt)



Safire Smart

Gama I1 con Inteligencia Artificial

Cámara PTZ IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

8 Megapíxel (3840x2160)

Zoom óptico 32X

Lente 4.8 -154mm

0 Lux

IR alcance 200 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

Audio

Alarma

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

HiPoE (IEEE802.3bt)

Impermeable IP66

Soporte incluido

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 con Inteligencia Artificial
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840x 2160, 2560x 1440, 1920x 1080, 1280x 960, 1280x 720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
Video Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	200 m
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Óptico	32X
Zoom Digital	16X
Lente	4.8 - 154 mm
FOV	H: 61.3° - 2.18° / V: 36.9° - 1.22° / D: 68.4° - 2.5°
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3528 m (D), 1400 m (O), 700 m (R), 350 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.5° ~ 120° /s, Vertical: 0.5° ~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 150° /s, Vertical: 150° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V , HiPoE (IEEE802.3bt)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C

Grado de protección

IP66 / Sobretensiones 6000V

Dimensiones (sin soporte)

317 mm (Al) x 196(Ø) mm

Peso (sin soporte)

3700 g