

SF-IPB080A-4WE1

Safire Smart

Cámara Bullet WiFi E1 Inteligencia Artificial

Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)

Lente 2.8 mm | Audio IN | IR 30m

AI: Clasificación de humano y vehículo

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama E1 con Inteligencia Artificial

Cámara Bullet IP WiFi

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR alcance 30 m

Compresión H.265 / H.264

WDR

3DNR

Audio IN

Tarjeta MicroSD

Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

WiFi IEEE802.11 b/g/n

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
WiFi	IEEE802.11 b/g/n Frecuencia: 2.4 ~2.4835 GHz Ancho de Banda canal: 20MHz Seguridad: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK Alcance campo abierto: 80m Transferencia: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) y 11n (hasta 150Mbps)
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Si
Alimentación	DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	148.2 (Al con antena) x 74.50 (An) x 167.5 (Fo) mm
Peso	660 g