

SF-IPD050A-4I1

Safire Smart

Cámara Domo IP gama I1 AI

Avanzado

Resolución 4 Megapíxel (2592x1520)

Lente 2.8 mm | Audio | IR 20m

AI Avanzada: Perimetral, Facial,

Conteo, Metadatos

Impermeabilidad IP66 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

Cámara Domo IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2592x1520)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR alcance 20 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR 120dB

3DNR

Micrófono integrado

Audio

Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

Captura Facial

Metadatos de vídeo

Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

3 Axis

Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2592x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removable
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53.2°, D: 100.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Detección de movimiento	Si
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 200 mA / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af
3 Axis	Sí
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	110 (?) x 59.80 (Al) mm
Peso	380 g