

SF-IPSD3004TA-4SB1-DL

Safire Smart

Cámara PTZ IP gama B1 Inteligencia Artificial

Resolución 4 Megapíxel (2560x1440)

Zoom óptico 4x | Luz dual: IR 50m

Blanco 30 m

Autotracking, humano y vehículo |

Alarmas

Impermeabilidad IP66 & IK10 | PoE+ (IEEE802.3at)



Safire Smart

Gama B1 económica con Inteligencia Artificial

Cámara PTZ IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapíxel (2560x1440)

Zoom óptico 4X

Lente 2.8-12 mm

0 Lux

Luz dual: IR alcance 50m & Luz Blanca 30m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

Tarjeta microSD hasta 256GB

Micrófono y Altavoz integrados

Audio bidireccional

Alarma

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE+ (IEEE802.3af)

Impermeable IP66

Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 económica con inteligencia artificial
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan BSI
Resolución	4 Megapixel (1560x1440)
Main Stream	(2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Sub Stream	(704x576, 640x480, 352x288)
Tercer Stream	(1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	Luz Dual: IR hasta 50m (850nm) & Led blanco hasta 30m
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Zoom Óptico	4X
Zoom Digital	16X
Lente	2.8 - 12 mm
FOV	H: 97° - 31° / V: 51° - 18° / D: 115° - 36°
DORI	W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 355°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono y Altavoz integrados (Audio bidireccional)
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C

Protección de temperatura	Sensor de temperatura incorporado, apagado automático en caso de exceso de temperatura
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	162 (Al) x 130(Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g