

SF-IPB585ZA-4LPR

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama LPR

Resolución 4 Megapíxel (2592x1520)

Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio |

IR 70m

Reconocimiento de matrículas /

Gestión de listas

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af) | Alarma



Safire Smart

Gama LPR con Reconocimiento de matrículas

Cámara Bullet IP

1/1.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2592x1520)

Lente motorizada 2.8-12 mm

0 Lux

IR alcance 70 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Audio

Alarmas

Reconocimiento de matrículas hasta 120Km/h

Gestión de lista de permitidos y no permitidos con hasta 10.000 matrículas

Detección de vehículos sin matrícula

Detección de Marca, color, tipo, modelo, año de producción

Wiegand

Alarma

Tarjeta MicroSD

Audio

Salida CVBS

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	LPR
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2592x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.0007 Lux @(F1.3, AGC ON), 0 Lux con IR Color: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	70 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 100-28.9°, V: 54.4-16.7°, D: 104.8-33.1°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Características de la detección de matrículas	Captura de imagen original (4Mpx) y de matrícula Base de datos de hasta 10.000 matrículas con lista de permitidos y no permitidos Rango de detección hasta 120Km/h Recomendación de distancia de detección: 3 - 8 m Vehículos con y sin matrícula Sentido de la circulación
Tipos de detección de vehículos	Tolerancia ante la falta de un carácter en la matrícula Extracción de características: Marca, modelo, año de fabricación, color, color de matrícula, tipo de vehículo
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Wiegand	Sí (26 bit)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1000 g