SF-IPB070A-2B1-DL-GREY

Safire Smart
Cámara Bullet IP gama B1 con luz dual
1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)
Lente 2.8 mm | IR & Led hasta 40m
Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

Safire Smart
Gama B1 con Inteligencia Artificial
Cámara Bullet IP
1/3" Progressive Scan CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Lente 2.8 mm
0 Lux
Luz Dual: IR alcance 40 m y Led blanco alcance 40m
Compresión H.265 / H.264
WDR
3DNR
Micrófono integrado
Audio
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
Impermeable IP67
Color gris

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 Night Color Económica
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, imagen a color 24/7h
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 40m Led blanco hasta 40m * Auto: Cuando la cámara detecta la presencia de una persona, cambia de modo blanco y negro a modo color, activando su luz blanca
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Fija 2.8mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97°, V: 52°, D: 115°
DORI	59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	80.3 (Al) x 80.5 (An) x 217.8 (Fo) mm
Peso	690 g