

SF-IPB580ZCA-8I1-SL

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama I1 con

Disuasión activa

Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)

Lente 2.8-12 mm | MIC & Speaker |

Dual light 50m

AI: Clasificación de humano y
vehículo

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I1 con Inteligencia Artificial

Cámara Bullet IP

1/1.8" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente motorizada 2.8-12 mm

0 Lux

Luz dual: IR y Led blanco alcance 50 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Micrófono y speaker integrado

Audio

Alarmas

Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

Captura Facial

Metadatos de vídeo

Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1 con disuasión activa
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED
Alcance de iluminación	IR: 50m Led blanco: 50m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8 ~ 12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 113-46°, V: 59-26°, D: 136-54°
DORI	W: 76 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 8 m (I) T: 187 m (D), 75 m (O), 37 m (R), 19 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
Disuasión Activa	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial
	*Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart
Audio	Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1.16A / 14 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	278.3 (Fo) × 100.2 (An) x 88.7 (Al) mm
Peso	1004 g