

SF-IPB070A-4B1-DL

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama B1

Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)

Lente 2.8 mm | Detección de movimiento avanzada

Luz dual: IR + Blanco alcance 20 m |

Micrófono

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama B1

Cámara Bullet IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

0 Lux

Luz dual: IR y luz blanca alcance 20 m

Compresión H.265+ / H.264+

DWDR

3DNR

Micrófono integrado

Smart Motion Detection: Detección de movimiento por humano filtrando falsas alarmas

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con iluminación activada
Alcance iluminación	Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI
Detección de movimiento Avanzada	Smart Motion Detection: Detección de movimiento basada en humano filtrando cualquier otro objeto en la escena
Funciones Inteligentes	Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado
Compresión de Audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +55° C
Dimensiones	162.1 (Fo) x 74.8 (An) x 82.8 (Al) mm
Peso	250 g