SF-IPT511CA-4E1-DL

Safire Smart

Cámara Turret IP gama E1 Night Color AI

Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)

Lente Motorizada 2.8~12mm | IR&Led hasta 40m

AI: Clasificación de humano y vehículo

Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

Safire Smart
Gama E1 con Inteligencia Artificial
Cámara Turret IP
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente Motorizada 2.8~12mm
0 Lux
Night Color, imagen a color 24/7h
Luz Dual: IR alcance 40 m y Led blanco alcance 40m
Compresión H.265 / H.264
WDR
3DNR
Micrófono integrado
Audio
Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1 Night Color
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, imagen a color 24/7h
Alcance Iluminación	Iluminación dual: IR hasta 40m Led blanco hasta 40m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97-33°, V: 52-18°, D: 115-37°
DORI	W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 182 m (D), 73 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	130 (Ø) x 99.6 (Al) mm
Peso	660 g