SF-IPB080A-4I1

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama I1 AI Avanzada

Resolución 4 Megapíxel (2592x1520)

Lente 2.8 mm | Audio | IR 30m

AI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo,Metadatos

Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

Safire Smart
Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada- Cámara Bullet IP
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2592x1520)
Lente 2.8 mm
0 Lux
IR alcance 30 m
Compresión H.265+ / H.264+
WDR
3DNR
Audio
Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
Captura Facial
Metadatos de vídeo
Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Tarjeta microSD hasta 256GB
Compatible con ONVIF
PoE (IEEE802.3af)
Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2592x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95.3°, V: 53.2°, D: 100.7°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 702 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	74.5 (Al) x 74.5 (An) x 167.50 (Fo) mm
Peso	423 g