

SF-IPT011CA-4I1-NIGHT

Safire Smart

Cámara Turret IP gama I1 Night

Color AI

Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)

1/1.79" Progressive Scan CMOS

Night Color X, imagen real a color

24/7h

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I1 Night Color X con Inteligencia Artificial

Cámara Turret IP

1/1.79" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente 2.8 mm

0 Lux

Night Color X, imagen a color 24/7h

Luz blanca hasta 20m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Micrófono integrado

Audio

Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

Captura Facial

Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Marca	Safire Smart
Gama	I1 Night Color X, imagen a color real 24/7h con alta sensibilidad
Sensor de imagen	1/1.79" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	Color: 0.0003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color X, imagen a color 24/7h
Alcance Iluminación	Led blanco hasta 20m
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P,)
Tasa Extra Stream	25 FPS (1080P, 720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.264+
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 112°, V: 61°, D: 118°
DORI	52 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
	Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características
Excepciones	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada, 1 Salida
Compresión de audio	G711A / U
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 1TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	118.5 (Ø) × 93.7 (Al) mm
Peso	690 g