

SF-IPD040A-6I1

Safire Smart

Cámara Domo IP gama I1 AI

Avanzada

Resolución 6 Megapíxel (3296×1856)

Lente 2.8 mm | Micrófono | IR 30m

AI Avanzada: Humano, vehículo y
vehículo 2 ruedas

Impermeabilidad IP67 & IK10 | PoE
(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I1

Cámara Domo IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

6 Megapíxel (3296×1856)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR alcance 30 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Micrófono integrado

Audio

TrueSense: Clasificación de humano y vehículo

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

3 Axis

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	30 FPS (D1, CIF, 480x240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°, V: 54.5°, D: 130°
DORI	71 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, P2P
3 Axis	Sí
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	119 (Ø) x 87.80 (Al) mm
Peso	640 g