

# SF-IPB585ZA-8I2

Safire Smart

Cámara Bullet IP gama I2 AI

Avanzado

Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)

Lente 2.8-12 motorizada mm | Audio |

IR 50m

AI Avanzado: Metadatos de vídeo y

Detecc Facial

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I2 con Inteligencia Artificial Avanzada

Cámara Bullet IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente 2.8-12 mm

0 Lux

IR alcance 50 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Audio

Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

Captura Facial

Metadatos de vídeo

Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Tarjeta MicroSD hasta 256GB

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

# Especificaciones

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                     | Safire Smart                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gama                                      | I2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensor de imagen                          | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resolución máxima                         | 8 Megapixel (3840x2160)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Iluminación mínima                        | Color: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR                                                                                                                                                                                                                      |
| Alcance IR                                | 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Día/noche                                 | Filtro mecánico ICR removible                                                                                                                                                                                                                                       |
| Electronic Shutter                        | 1/2~1/100.000 s                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tasa Main Stream                          | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)<br>Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)                                                                                                                                                                           |
| Tasa Extra Stream                         | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)                                                                                                                                                                                                                                |
| Tasa Tercer Stream                        | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compresión                                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bitrate                                   | 64 Kbps ~ 12Mbps                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Óptica                                    | Motorizada 2.8-12 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ángulo de visión (FOV)                    | H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36°                                                                                                                                                                                                                                    |
| DORI                                      | W: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)<br>T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I)                                                                                                                                                                             |
| Mejoras de imagen                         | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI                                                                                                                                                                                         |
| Detección de movimiento                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funciones Inteligentes                    | Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida                                                                                          |
|                                           | Detección Facial y captura de rostro                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados                                                                                                                                                                                                            |
| Audio                                     | Metadatos de vídeo (Extracción de características):<br>- Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...)<br>- Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección)<br>- Vehículo no motorizado: Hasta 1 características |
|                                           | Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)                                                                                                                                         |
| Audio                                     | 1 Entrada / 1 Salida                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compresión de audio                       | G711A / U                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfaz de red                           | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                                                                                                                                                                                                            |
| Almacenamiento interno                    | Tarjeta microSD hasta 256GB                                                                                                                                                                                                                                         |
| EIS (Estabilizador electrónico de imagen) | Si                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acceso remoto                             | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS                                                                                                                                                                                            |
| Interoperabilidad                         | ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentación                              | DC 12 V / 702 mA / 9W máx. / PoE IEEE802.3af                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado de protección                       | Impermeable IP67                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material                                  | Metal                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temp. funcionamiento                      | -30° C ~ +60° C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensiones                               | 80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso                                      | 680 g                                                                                                                                                                                                                                                               |