

SF-IPT520ZA-8I2

Safire Smart

Cámara Domo IP gama I2 AI

Avanzado

Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)

Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio |

IR 50m

AI Avanzado: Metadatos de vídeo y

Detecc Facial

Impermeabilidad IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama I2 con Inteligencia Artificial Avanzada

Cámara Turret IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente 2.8-12 mm

0 Lux

IR alcance 50 m

Compresión H.265+ / H.264+

WDR

3DNR

Micrófono integrado

Audio

Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

Captura Facial

Metadatos de vídeo

Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Tarjeta MicroSD hasta 256GB

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Marca	Safire Smart
Gama	I2
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12Mbps
Óptica	Motorizada 2.8-12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36°
DORI	W: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
	Metadatos de vídeo (Extracción de características): - Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...) - Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección) - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características
Audio	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
	Micrófono integrado / 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Alarmas	No dispone
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
EIS (Estabilizador electrónico de imagen)	Si
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 875 mA / 10.5W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	130.7 (Ø) x 109.3(AI) mm
Peso	876 g