

SF-IPSD4015IT-2E1

Safire Smart

Cámara PTZ IP gama E1 Inteligencia Artificial

Resolución 2 Megapíxel (1920x1080)

Zoom óptico 15X | IR 200m

Autotracking, humano y vehículo

Impermeabilidad IP66 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama E1 con Inteligencia Artificial

Cámara PTZ IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920X1080)

Zoom óptico 15X

Lente 5-75 mm

0 Lux

IR alcance 200 m

Compresión H.265 / H.264

WDR

3DNR

Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP66

Soporte incluido

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	200m (850nm)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264
Zoom Óptico	15X
Zoom Digital	16X
Lente	5 - 75 mm
FOV	H: 54° - 4° / V: 32° - 2.3° / D: 64.5° - 4.6°
DORI	W: 73 m (D), 29 m (O), 15 m (R), 7 m (I) T: 883 m (D), 350 m (O), 177 m (R), 88 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 1A, PoE IEEE802.3af (Máx. 12W)
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C
Grado de protección	IP66 / Sobre tensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	268 mm (Al) x 173(Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g