

SF-NVR3104-4P-B1

Safire Smart

Grabador NVR para cámaras IP
gama B1

4 CH vídeo PoE 40W / Compresión
H.265

Resolución hasta 8Mpx / Ancho de
banda 40Mbps

Salida HDMI 4K y VGA

Soporta eventos VCA de cámaras IP
/ Función POS



Safire Smart

Gama B1

Grabador NVR para cámaras IP

4 CH

Ancho de banda soportado 40 Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel (3840x2160)

Compresión H.265/H.264

Salida HDMI 4K y VGA

Función POS

Acceso IP Dual Stream

Ratón

RCA Audio

Espacio para 1 HDD

4 puertos PoE IEEE802.3af

Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1
Entradas para cámaras IP	4CH IP / Puertos LAN hasta 4CH PoE
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Alimentación PoE	4 IEEE 802.3af (Máx. 40W) 10/100/1000M
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH 8Mpx 4CH 1080P
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	40 Mbps entrada / 40 Mbps salida
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Alarmas	No dispone
Función POS	Si
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	DC 48V / 1.25A,
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~50°C, Humedad 90%
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 0.9 Kg