

SF-NVR6216-B2

Safire Smart

Grabador NVR para cámaras IP
gama B2

16 CH vídeo / Compresión H.265+ /
2HDD

Resolución hasta 8Mpx / Ancho de
banda 160Mbps

Detección facial, Metadatos de vídeo

Inteligencia artificial hasta en 2CH



Safire Smart

Gama B2

Grabador NVR para cámaras IP

16 CH

Ancho de banda soportado 160Mbps

Resolución máxima 8 Megapixel

Compresión H.265S/H.265+/H.265/H.264+/H.264

1 salida HDMI 4K y 1 salida VGA

Función POS

Reconocimiento facial

Dewarping para cámaras Fisheye

Acceso IP Dual Stream

RCA Audio

Alarmas

Espacio para 2 HDD hasta 10TB

Interfaz WEB, CMS y Smartphone

Compatible con ONVIF

Certificado NDAA

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2
Entradas para cámaras IP	16CH IP
Cámaras IP compatibles	SAFIRE SMART (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	1CH 8Mpx @ 30FPS 6CH 1080P @ 30FPS
Formato compresión vídeo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	160Mbps entrada / 160Mbps salida
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Multi-Pantalla	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 (Vista en directo)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, alarma
Función POS	Si
Protección Perimetral	Hasta en 2CH por el propio grabador
	En todos los canales usando cámaras Safire Smart 411 o 812 Inteligencia Artificial basada en la clasificación de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas sobre: - Intrusión en área - Cruce de línea - Entrada de región - Salida de región
	Búsquedas detalladas de eventos inteligentes Hasta en 2CH por el propio grabador
Detección Facial	Detección facial con cámaras Safire Smart 411 o 812 hasta en 16CH (Todos los canales)
	Gráfico de estadísticas de detección facial por día, semana, mes, año. Hasta en 2CH por el propio grabador
	Para clasificación y extracción de atributos es necesario usar cámaras Safire Smart 411 o 812, con el fin de obtener: Para humanos: posibilidad de extraer hasta 13 características (gafas, color de ropa, etc.) Para vehículos: posibilidad de extraer hasta 5características (color, tipo, etc.)
Metadatos de vídeo	
Reconocimiento de matrículas	Sí (Necesario cámara de matrículas de Safire Smart)
Dewarping	Soporta dewarping de cámaras Fisheye
Alarmas	No dispone
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Smart Control Center
Alimentación	DC12V, 3A ? 10W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~50°C, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 3.0 Kg