

SF-IPB580ZA-6E1-DL

Safire Smart

IP-Bullet-Kamera Reihe E1

Künstliche Intelligenz

Auflösung 6 Megapixel (3200×1800)

Motorisiertes Objektiv 2.8-12 mm |

Audio IN | DL 50m

KI: Klassifizierung von Mensch und

Fahrzeug

Wasserdichtigkeit IP67 | PoE

(IEEE802.3af)



Safire Smart

Produktpalette E1 mit künstlicher Intelligenz

IP Bullet Kamera

1/2.5" Progressive Scan CMOS

6 Megapixel (3200×1800)

Motorisierte Objektiv 2.8-12 mm

0 Lux -Dual Light Reichweite 50 m

Kompression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

WDR

3DNR

Audio IN

Eingebautes Mikrofon

MicroSD-Karte

Künstliche Intelligenz: Klassifizierung von Mensch und Fahrzeug

WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR

Kompatibel mit ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Wasserdicht IP67

Especificaciones

Marke	Safire Smart
Reihe	E1
Bildsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	6 Megapixel (3200×1800)
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Doppelte Leuchtweite	IR: 50 m Weißes Licht: 40 m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/2~1/100.000 s
Hauptstromrate	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Extra Stream Rate	25 FPS (720P, D1, CIF)
Dritter Stream Rate	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optik	2.8-12 mm Motorisiert
Blickwinkel (FOV)	H: 108°~36°, V: 57°~20°, D: 129°~42°
DORI	204~66 m (D), 82~27 m (O), 41~13 m (R), 20~7 m (I)
Bildverbesserungen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Spiegelfunktion, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungsmelder/Erkennung	Ja
Intelligente Funktionen	Künstliche Intelligenz basierend auf der Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich Andere intelligente Ereignisse: Verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Video-Verlust, ...)
Audio	1 Eingang / Integriertes Mikrofon
Audiokomprimierung	G711A / U
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10 / 100M BaseT
Interner Speicher	MicroSD-Karte bis zu 256GB
Fernzugriff	Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilität	ONVIF
Stromversorgung	DC 12 V / 9.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Schutzgrad	Wasserdicht IP67
Material	Metall und Kunststoff
Temp. Arbeitsweise	-30° C ~ +60° C
Abmessungen	80.5 (H) x 80.5 (B) x 217.8 (T) mm
Gewicht	680 g