

SF-IPT511ZA-6E1-DL

Safire Smart

Cámara Turret IP gama E1

Inteligencia Artificial

Resolución 6 Megapixel (3200×1800)

| Audio IN

Lente 2.8~12mm Motorizada | IR y

Luz Blanca 50m

AI: Clasificación de humano y
vehículo

Impermeabilidad IP67 | PoE
(IEEE802.3af)



Safire Smart

Gama E1 con Inteligencia Artificial

Cámara Turret IP

1/2.5" Progressive Scan CMOS

6 Megapixel (3200×1800)

Lente Varifocal Motorizada 2.8~12 mm

0 Lux

Luz Dual IR y Luz Blanca alcance 50 m

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

WDR

3DNR

Audio IN

Micrófono Integrado

Tarjeta MicroSD

Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE (IEEE802.3af)

Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	E1
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapixel (3200×1800)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR y Luz Blanca	IR: 40 m Luz Blanca: 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 ~ 12mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42°
DORI	66-204 m (D), 27-82 m (O), 13-41 m (R), 7-20 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	7111.6 × 99.6 mm
Peso	660 g