

RG-RAP6260(H)-D

Reyee

AP Direccional Wi-Fi 6 Alta Densidad

Frecuencia 2.4 y 5 GHz / 160MHz

Ancho de Canal

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 6000

Mbps

Antenas MU-MIMO 4x4 en 2.4GHz,

4x4 en 5GHz



Reyee

Punto de acceso Wifi 6 802.11ax doble banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax

Permite conexiones de hasta 6000 Mbps

Antenas con tecnología MIMO 4x4 2.4GHz y 4x4 5GHz

Antenas directivas 2.4GHz: 50°H x 30°V y 5GHz: 60°H x 30°V

Ancho de Canal de hasta 160MHz

1 Puertos Ethernet 2,5G MultiGigabit

1 Puerto SFP Gigabit

Rango de temperatura de -40 a 65 °C

Alimentación Hi-PoE 802.3bt

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 6000Mbps Radio 1: 2.4GHz Hasta 1148 Mbps Radio 2: 5GHz Hasta 4804 Mbps
Antena integrada	Antenas internas 2.4GHz MU-MIMO 4x4 Direccional 50°H x 30°V Antenas internas 5GHz MU-MIMO 4x4 Direccional 60°H x 30°V
SSID	Hasta 8
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie Cloud
Interface	1 Puerto RJ45 10/100/1000/2500 Mbps 1 Puerto SFP 10/100/1000 Mbps
Alimentación	Jack 48Vdc Hi-PoE 802.3bt 40W
Temperatura funcionamiento	-40?°C ~ 65 °C
Dimensiones	300 x 300 x 75,5 mm (Sin kit de anclaje)
Peso	3,5 Kg (Sin kit de anclaje)