

SF-TESTER8-5N1-4K

Comprobador CCTV multifuncional

Admite cámaras HDTVI, HDCVI,
AHD, CVBS e IP

Resolución de tester hasta 4K

Pantalla LCD color 8"

Batería integrada de 7000mA

Localizador de cables



Safire

Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP

Pantalla LCD 8" táctil

Resolución 2048x1536

Decodifica la imagen de cámaras hasta 8 Mpx HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS e IP

Decodifica H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+

WiFi incorporado

Entrada / Salida de audio

Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos

Menú multi-lenguaje

Entrada / Salida de vídeo BNC (Loop)

1 entrada HDMI

1 salida HDMI

Multímetro digital

Comprobador de cables UTP

Localizador de cables

Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE

Batería recarable de Litio 7.4V 7Ah

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Pantalla	TFT-LCD 8" resolución 2048x1536
Formatos	HDTVI / HDCVI (8 Mpx, 12.5 / 15 FPS), AHD (8Mpx, 15 FPS), Analógico CVBS, IP (8 Mpx)
Ajustes de vídeo	Brillo, contraste y saturación
Entradas	1 x BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), 1 x RS485, 1x RJ45 (UTC/SCAN), 1 x RJ45 TDR, 1 x RJ45 PSE 1 x HDMI (4K 60fps), 1 x Audio, 1 x VLS, 1 x OPM
Salidas	1 x BNC (Loop con BNC in), 1 x HDMI (1080p), 1 x Audio, 1 x USB 5V/2A, 1 x 12VDC / 2A, 1 x PoE
Test de vídeo analógico	Generador de barra de colores
Test TDR	Si
Medidor de tensión PoE	Si
Multímetro Digital	Tensión, Corriente, Resistencia, Conductividad y Capacidad
PTZ	RS485
Comunicación	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Cable Tester	Accesorio independiente
Alimentación	Batería de Litio 7.4 V 7000 mAh
Cargador	DC 12V 2A
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	264 mm x 182 mm x 43 mm / 1 Kg