

UPS3000VA-ON-2-RACK

SAI online para instalar en rack o torre


Potencia 3000VA/2700W

2 salidas SAI/UPS protegidas

Tiempo de recarga 4h 90%

Hot swappable

6 baterías de plomo-ácido selladas



SAI online

Eficiencia del 90%

Entrada 220~240 VAC

2 salidas backup con protección SAI

6 Baterías de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento 12 V 9.5 Ah

Tiempo de recarga 4 h

Especial formato para instalar en Rack mediante el UPS-RACK-KIT (no incluido)

Función de apagado de emergencia (EPO)

Arranque en frío

Especificaciones

Potencia	3000VA/2700W
Tensión entrada	220~240 Vac
Tensión salida	220~240 Vac
Factor de potencia	0.98
Distorsión armónica	23% THD (Carga lineal) 25% THD (Carga no-lineal)
Forma de onda de salida	Sinusoidal pura
Eficiencia	Modo AC = 290% a plena carga Modo Batería = 285% a plena carga Modo ECO = 294% a plena carga
Tiempo de transferencia	Principal - Batería = 0ms Principal - Bypass =
Otras características	ECO Mode, panel de información LCD, aviso sonoro ante spossibles fallos
Protección	Descarga, Sobrecarga
Tipo de batería	Batería de 12V 9.5Ah de plomo sin mantenimiento
Tiempo de recarga	4 horas al 90% de capacidad
Dimensiones	440 (An) x 86.5 (Al) x 600 (Fo) mm
Peso	24 Kg
Tomas de salida	2 tomas backup tipo Schuko protegidas
Temp. funcionamiento	0°C ~ 40°C