

RG-RAP62-OD

Reyee

AP Omnidireccional Wi-Fi 6

Apto para Exteriores IP65 Diseño

Compacto

Soporta 802.11a/b/g/n/ac/ax

Velocidad transmisión hasta 2974

Mbps

Antenas Internas 2x2 MIMO



Reyee

Punto de acceso Wi-Fi 6 802.11AX de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz

Diseño con tamaño compacto

Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax

Hasta 573Mbps en 2.4GHz y 2401Mbps en 5GHz

Tecnología MIMO 2x2 con antenas omnidireccionales Internas- MultiSSID

Rango de temperatura de -30 a 65 °C

Alimentación PoE 802.3at/at y PoE Pasivo con 24V y 48V

IP65

Especificaciones

Marca	Reyee
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 6 802.11ax
Frecuencias	2.4 y 5GHz
Rendimiento en 2.4GHz	Hasta 573 Mbps
Rendimiento en 5GHz	Hasta 2401 Mbps
Antena integrada	Antenas doble banda internas 2x2 MIMO
Ganancia	5 GHz 6.5dBi (Potencia Máxima de transmisión 23dBm) 2.4 GHz 4.0 dBi (Potencia Máxima de transmisión 23dBm)
Ancho de canal	5 GHz Auto/20/40/80/160 MHz 2.4 GHz Auto/20/40 MHz
Modos de funcionamiento	Punto de acceso inalámbrico Routing con funciones básicas Compatible con Reyee AP Mesh
Funcionalidades	DHCP Server 802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming DHCP Snooping IEEE 802.11X
Seguridad	WPA (TKIP), WPA2 (AES), and WPA-PSK, OWE (Red abierta mejorada) WPA3-SAEWPA2-PSK/WPA3-SAE
Gestión	Configuración por interfaz web o remoto con Ruijie cloud app
Interface	1 RJ45 Puerto Base-T 10/100/1000Mbps
Certificación Exterior	IP65
Alimentación	PoE IEEE802.3af / 802.3at PoE Pasivo 24V/48V (Alimentarlo con 24V o PoE 802.3af degrada a 1x1 flujos espaciales)
Temperatura funcionamiento	-30?°C ~ 65 °C
Dimensiones	220 mm x 70mm x 35 mm (Sin anclajes)
Peso	0,4 Kg