

Ficha de producto



SERIE 8 TEGUI

Teléfono SERIE 8 2 hilos
REF. 374794 | EAN. 8424744000263

Teléfono de portero 2 hilos Serie 8 para la instalación en superficie.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Teléfono de portero 2 hilos Serie 8 para la instalación en superficie.

Características del producto

- Equipado con dos pulsadores destinados a apertura de cerradura y función auxiliar, configurables en función del configurador insertado en el alojamiento (P).
- Selector en el lateral para regular el volumen
- El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción
- Dimensiones: 200 mm x 90 mm

Descripción

Teléfono de portero 2 hilos para la instalación en superficie. Equipado con dos pulsadores destinados a apertura de cerradura y función auxiliar, configurables en función del configurador insertado en el alojamiento (P). El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción. Dispone de bornes para la conexión de un pulsador externo para realizar la llamada a planta. El volumen de la sonería es regulable en tres niveles a través del selector incorporado. Si se encuentra en instalaciones de vídeo o mixtas audio/video como última unidad del montante o de tramo es necesario añadirle un terminador de línea referencia 3499 conectado en ENTRA-SALE sobre el propio teléfono.

Características técnicas

Modelo	Otros
Tipo de comunicación	Semi dúplex
Tipo de sistema	Híbrido
Número de canales	1
Función de llamada individual	Si
Función de llamada de grupo	Si
Función de llamada general	No

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal	18-27 V
Corriente nominal	0.005-0.05 A
Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	82 dB
Consumo en modo de espera	5 mA
Libre de halógenos	No

Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de montaje	Extensión de pared
Clase de protección (IP)	Otros
Temperatura de operatividad	5-45 °C
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Anchura	95 mm
Altura	200 mm
Profundidad	30 mm
Resistencia al impacto	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Manos libres	No
Control volumen	Si
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	No
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Distancia máxima entre placa y unidad interior	600 m
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

ST-00000938-ES.pdf | PDF (0.34Mo)

LE13070AA.pdf | PDF (0.85Mo)