

Ficha de producto



SERIE 8 TEGUI

Monitor SERIE 8 2 hilos

REF. 374494 | EAN. 8424743744946

Monitor de videoportero 2 hilos con auricular y pantalla a color de 4,3" ,instalación en superficie. Con tres pulsadores para: apertura de cerradura, autoencendido de placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Monitor de videoportero 2 hilos con auricular y pantalla a color de 4,3" ,instalación en superficie. Con tres pulsadores para: apertura de cerradura, autoencendido de placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares.

Características del producto

- Pulsador configurable para funciones auxiliares (activación cerradura adicional, autoencendido cámara adicional, intercomunicación general o entre dos unidades interiores, ...) en función del configurador insertado en el alojamiento (M)
- Regulación de volumen independiente y de fácil acceso y exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla.
- El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción
- Dimensiones: 200 mm x 200 mm

Descripción

Monitor de videoportero 2 hilos con auricular y pantalla a color de 4,3" para la instalación en superficie (soporte incluido). Equipado con tres pulsadores destinados a: apertura de cerradura, autoencendido de la placa de calle y pulsador configurable para funciones auxiliares (activación cerradura adicional, autoencendido cámara adicional, intercomunicación general o entre dos unidades interiores, ...) en función del configurador insertado en el alojamiento (M). Regulación fácilmente accesible e independiente para volumen y exclusión de llamada, brillo y color de la pantalla. El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción.

Características técnicas

Con vídeo	Si
Técnica de instalación	Sistema de bus

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CC

Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Material	Plástico
Sistema de imágenes	PAL
Propiedad del sistema de imagen	Color
Con función de memoria	No
Seguridad auditiva	Si
Operación de apertura de puerta	Si
Funciones de conmutación	Si
Manos libres	No
Lámparas de función	No
Permite la conexión con el smartphone	No
Tamaño de la pantalla en pulgadas	4.3 inch
Compatible con audífonos	Si
Con apertura automática de la puerta	Si
Color	Blanco
Tipo de interfaz	Otros
Bloqueo de llamadas salientes	Si
Comunicación interna	Si
Diferenciación de las llamadas	Si
Dispositivo conctable adicional	Si
Control volumen	Si
Con pantalla táctil	No
Anchura	200 mm
Altura	200 mm
Profundidad	22 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	No aplicable
Clase de protección (IP)	IP30

Voltaje nominal	18-27 V
Corriente nominal	0.010-0.25 A
Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	82 dB
Consumo en modo de espera	10 mA
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Puerto USB	No
Equipado con protección de placa impermeable	No
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Adición de unidad adicional	Si
Número máximo de pantallas adicionales	63
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	No
Número de tonos	16
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Resolución	Otros
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Tipo de cámara	No aplicable
Distancia máxima entre placa y unidad interior	600 m
Designación IEC	No aplicable
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Estado de la batería	No aplicable
Objeto conectado	No

Documentación Técnica

 LE10711AA.pdf | PDF (0.84Mo)