

Ficha de producto



CLASSE 100 TEGUI

Monitor manos libres Clase 100 básico 2 hilos

REF. 374511 | EAN. 8424743745110

Monitor 2 hilos manos libres con pantalla a color de 5". Con 2 botones físicos para: respuesta y fin de comunicación y 3 botones táctiles para: apertura de la cerradura, activar placa exterior/visión cíclica de cámaras y una acción rápida.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Monitor 2 hilos manos libres con pantalla a color de 5". Con 2 botones físicos para: respuesta y fin de comunicación y 3 botones táctiles para: apertura de la cerradura, activar placa exterior/visión cíclica de cámaras y una acción rápida.

Características del producto

- 3 botones táctiles que permiten la apertura de la cerradura, la activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y la personalización de una acción rápida o preferida por el usuario – ej. control de las luces de la escalera, intercom, activación de la cerradura adicional
- La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se venden por separado
- El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada
- Alimentación vía SCS BUS 18V a 27V

Descripción

Monitor de 2 hilos manos libres con pantalla a color de 5". El dispositivo dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – y de 3 botones táctiles que permiten la apertura de la cerradura, la activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y la personalización de una acción rápida o preferida por el usuario – ej. control de las luces de la escalera, intercom, activación de la cerradura adicional.

El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada. Dispone de un led para indicar el estado de la llamada. La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2x344692) – se venden por separado. El dispositivo debe estar configurado.

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

Características específicas

- Sustitución inmediata de una antigua unidad interna de 2 hilos, sin trabajo adicional para el instalador

Documentación

Documentación Técnica



LE11155AB.pdf | PDF (0.94Mo)



ST-00000692-ES.pdf | PDF (4.63Mo)