

Ficha de producto



CLASE 100 TEGUI

Monitor manos libres Clase 100 avanzado 2 hilos

REF. 374521 | EAN. 8424743745219

Monitor 2 hilos manos libres con teleloop y pantalla color de 5". 2 botones físicos: respuesta-fin comunicación, 3 botones táctiles: abrir cerradura, activar luces escalera, placa exterior/visión cíclica cámaras; y 4 botones táctiles config

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Monitor 2 hilos manos libres con teleloop y pantalla color de 5". 2 botones físicos: respuesta-fin comunicación, 3 botones táctiles: abrir cerradura, activar luces escalera, placa exterior/visión cíclica cámaras; y 4 botones táctiles config

Características del producto

- 3 botones táctiles que permiten la apertura de la cerradura, la activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras y la personalización de una acción rápida o preferida por el usuario – ej. control de las luces de la escalera, intercom, activación de la cerradura adicional
- La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se venden por separado
- El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada
- Alimentación vía SCS BUS 18V a 27V

Descripción

Monitor de 2 hilos manos libres con teleloop y pantalla LCD a color de 5". Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras – más 4 botones táctiles configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio y el volumen del tono de llamada. Dispone de un led para indicar el estado de la llamada. La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2x344692) – se venden por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.

Ventajas destacadas

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

Características específicas

- Sustitución inmediata de una antigua unidad interna de 2 hilos, sin trabajo adicional para el instalador

Características técnicas

Con vídeo	Si
Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Material	Plástico
Sistema de imágenes	PAL
Propiedad del sistema de imagen	Color
Con función de memoria	No
Seguridad auditiva	Si
Operación de apertura de puerta	Si
Funciones de conmutación	Si
Manos libres	Si
Lámparas de función	No
Permite la conexión con el smartphone	No
Tamaño de la pantalla	127 mm
Tamaño de la pantalla en pulgadas	5 inch
Compatible con audífonos	Si
Con apertura automática de la puerta	Si
Color	Blanco
Tipo de interfaz	Otros
Bloqueo de llamadas salientes	Si
Comunicación interna	Si
Diferenciación de las llamadas	Si
Dispositivo conctable adicional	No
Control volumen	Si
Con pantalla táctil	No
Anchura	164 mm
Altura	165 mm
Profundidad	20.5 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No

Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	IK07
Clase de protección (IP)	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal	18-27 V
Corriente nominal	0.010-0.25 A
Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	82 dB
Consumo en modo de espera	10 mA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Puerto USB	Si
Equipado con protección de placa impermeable	No
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Adición de unidad adicional	Si
Número máximo de pantallas adicionales	63
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	No
Número de tonos	16
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Resolución	Otros
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica



ST-00000696-ES.pdf | PDF (8.49Mo)



LE11703AB.pdf | PDF (1Mo)