

# Ficha de producto



CLASSE 300EOS BTICINO

Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres Classe 300EOS w/Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa

REF. 344842 | EAN. 8005543677513

Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Color negro

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Color negro

### Características del producto

- Dispositivo con Alexa integrado: es posible interactuar con Alexa con los botones capacitivos o por voz para activar las funciones del videoportero, otras funciones inteligentes, rutinas, recordatorios.
- Pantalla táctil vertical de 5" con posibilidad de personalizar favoritos, ver notificaciones y revisar el contestador
- Productos de seguridad inteligentes integrados de forma nativa. Con la aplicación Home+Security para gestionar el sistema de seguridad y portero de forma remota
- La unidad interior también permite crear y administrar soluciones BUS SCS
- Contestador automático y comunicación directa con centralita si está disponible en el sistema

### Descripción

Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Color blanco. Equipado con un pulsador para la apertura de la cerradura y pulsadores capacitivos para el control de las principales funciones del videoportero: comunicación manos libres, autoencendido de la placa exterior/ciclado de las cámaras y pulsador favorito (configurable para activar la acción rápida que el usuario utilice con mayor frecuencia - por ejemplo, cerraduras adicionales, encendido de la luz de la escalera, intercomunicación). Señalización LED para: estado de la conexión a la red WiFi, información/notificaciones y exclusión de llamada. Se puede interactuar con el asistente de voz Alexa integrado a través de los pulsadores en la pantalla táctil o mediante voz para activar funciones como el videoportero, Smart Home, rutinas, recordatorios, etc. A través de la pantalla táctil, puedes acceder a la lista de notificaciones, funciones favoritas del videoportero, seguridad y Smart Home (si están

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Asistente de voz incorporado de Alexa para administrar su hogar y sus actividades diarias; Pantalla táctil vertical de 5" intuitiva y aplicación Home+Security para gestionar los dispositivos de seguridad y portero automático.

### Ventajas en el uso

- Alexa incorporado brinda la posibilidad de aprovechar todas las funciones de Alexa y activar funciones de videoportero, funciones de hogar inteligente, rutinas, recordatorios usando la voz

### Características específicas

- Posibilidad de integrar dispositivos de seguridad Netatmo como cámara inteligente, sensor de puerta y ventana, sirena inteligente y sensor de humo. Desde la App H+S es posible gestionar todas las funciones de videoportero y seguridad inteligente.
- Nuevo y moderno diseño con pantalla táctil vertical de 5" para acceder a la lista de notificaciones, los mandos favoritos de videoportero, seguridad y hogar inteligente.

presentes). Posibilidad de comunicación por voz con la centralita de conserjería (en caso de que exista en el sistema) después de realizar la llamada. El dispositivo debe configurarse mediante la inserción física de los configuradores o desde el menú, el cual ofrece mayores posibilidades de personalización de funciones y textos asociados. Gracias a la conexión WiFi, el videoportero puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Esta aplicación permite utilizar las principales funciones del videoportero (recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de los eventos y autoencendido de la placa exterior/ciclado de las cámaras.A través de la aplicación Home + Security también es posible gestionar los productos de la oferta de Seguridad de Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite realizar y gestionar productos Smart Home ya sean cableados BUS SCS como Zigbee sin tener que añadir gateways dedicados. Instalación en superficie con soporte incluido. Posibilidad de conexión WiFi o mediante cable Ethernet RJ45 utilizando el accesorio dedicado 344844 (no suministrado).

## Características técnicas

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Con vídeo                             | Si                             |
| Técnica de instalación                | Sistema de bus                 |
| Tipo de montaje                       | Montado superficial (escayola) |
| Material                              | Plástico                       |
| Sistema de imágenes                   | PAL                            |
| Propiedad del sistema de imagen       | Color                          |
| Con función de memoria                | Si                             |
| Seguridad auditiva                    | Si                             |
| Operación de apertura de puerta       | Si                             |
| Funciones de conmutación              | Si                             |
| Manos libres                          | Si                             |
| Permite la conexión con el smartphone | Si                             |
| Compatible con audífonos              | No                             |
| Con apertura automática de la puerta  | Si                             |
| Color                                 | Blanco                         |
| Tipo de interfaz                      | Wi-Fi                          |
| Bloqueo de llamadas salientes         | Si                             |
| Comunicación interna                  | Si                             |
| Diferenciación de las llamadas        | Si                             |
| Control volumen                       | Si                             |
| Con pantalla táctil                   | Si                             |

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sección transversal del núcleo                             | 0.28-0.5 mm <sup>2</sup> |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión                   | No                       |
| Puerto USB                                                 | Si                       |
| Equipado con protección de placa impermeable               | No                       |
| Con lámpara de señal                                       | Si                       |
| Distancia entre centros de fijación vertical               | 1600-1650 mm             |
| Distancia entre centros de fijación horizontal             | 40-40 mm                 |
| Contiene pila y/o acumulador                               | No                       |
| Adición de unidad adicional                                | Si                       |
| Número máximo de pantallas adicionales                     | 0                        |
| Direccionable                                              | Si                       |
| Portero con aplicación móvil                               | Si                       |
| Número de tonos                                            | 6                        |
| Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si                       |
| Resolución                                                 | 1280x720                 |
| Ajuste del brillo de la pantalla                           | Si                       |
| Ajuste del contraste de la pantalla                        | Si                       |
| Función de memorización de visitantes                      | Si                       |
| Tipo de cámara                                             | No aplicable             |
| Distancia máxima entre placa y unidad interior             | 200 m                    |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anchura                         | 130 mm            |
| Altura                          | 230 mm            |
| Profundidad                     | 40 mm             |
| Compatible con Apple HomeKit    | No                |
| Compatible con Google Assistant | Si                |
| Compatible con Amazon Alexa     | Si                |
| Compatible IFTTT                | Si                |
| Resistencia al impacto          | IK07              |
| Clase de protección (IP)        | IP54              |
| Temperatura de funcionamiento   | 5-40 °C           |
| Temperatura de almacenamiento   | -10-70 °C         |
| Tipo de tensión                 | CC                |
| Voltaje nominal                 | 20-27 V           |
| Corriente nominal               | 0.1-0.580 A       |
| Frecuencia                      | 50-60 Hz          |
| Nivel de sonido                 | 80 dB             |
| Consumo en modo de espera       | 215 mA            |
| Libre de halógenos              | Si                |
| Tratamiento antibacteriano      | No                |
| Tipo de cable de conexión       | Flexible o rígido |

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Designación IEC                                   | No aplicable , No aplicable  |
| Pila o acumulador (Pack1)                         | No aplicable                 |
| Estado de la batería                              | No aplicable , No aplicable  |
| Número de Pack1                                   | 0                            |
| Número de elementos individuales (Pack1)          | 0                            |
| Pila o acumulador (Pack2)                         | No aplicable                 |
| Número de Pack2                                   | 0                            |
| Número de elementos individuales (Pack2)          | 0                            |
| Objeto conectado                                  | Si                           |
| Método de operación                               | Wifi network                 |
| Plataforma de descarga de aplicaciones            | Google Play Store            |
| Medio de programación                             | Aplicaciones para smartphone |
| Con comando por voz                               | Si                           |
| Programable                                       | No                           |
| Interoperabilidad del protocolo de conexión       | No                           |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si                           |
| Asistentes de voz compatibles                     | Amazon Alexa                 |
| Nombre de la aplicación                           | Home + Control               |
| Función de uso del producto                       | Porteros automáticos         |
| Duración de la actualización del software (años)  | 3                            |

## Documentación

### Documentación Técnica

-  ST-00002123-FR.pdf | PDF (10.92Mo)
-  LE12456AD.pdf | PDF (3.73Mo)
-  ST-00002123-EN.pdf | PDF (10.91Mo)
-  ST-00002123-ES.pdf | PDF (10.92Mo)
-  RA00194AB\_ES.pdf | PDF (23.6Mo)
-  RA00194AB\_FR.pdf | PDF (23.71Mo)
-  RA00194AB\_EN.pdf | PDF (23.51Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

Bticino-Door Entry System-Classe 300EOS-Internal Unit.rfa | RFA (0.66Mo)

### Página de catálogo y otros

-  CATALOGO 300 EOS\_03\_ES.pdf | PDF (2.82Mo)

### Certificados

-  Decl. UE RED-70-393-02 | (0.17Mo)

