

Ficha de producto



ELEMENTOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Central de conserjería 2 hilos

REF. 346310 | EAN. 8005543408025

Central de conserjería de audio y video 2 hilos que permite el acceso a múltiples servicios:funciones de vídeo de entrada, la gestión de cerraduras y/o las luces de la escalera y la monitorización de alarmas de las viviendas.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Central de conserjería de audio y video 2 hilos que permite el acceso a múltiples servicios:funciones de vídeo de entrada, la gestión de cerraduras y/o las luces de la escalera y la monitorización de alarmas de las viviendas.

Descripción

Central de conserjería de audio y video 2 hilos que permite el acceso a múltiples servicios (funciones de vídeo de entrada, la gestión de cerraduras y/o las luces de la escalera y la monitorización de alarmas de las viviendas) directamente desde el teclado o a través de los intuitivos iconos del menú. La central viene suministrada con un soporte de sobremesa y cuenta con una pantalla LCD a color 7" , auricular y altavoz, así como botones dedicados para las principales funciones programables claves. La programación puede realizarse directamente desde el dispositivo o a través de un PC con el software suministrado con el dispositivo. Dimensiones: 270x170x170mm. Alimentación BUS/SCS: 19 - 27 Vcc, 1 y 2 : 18 - 27V.

Características técnicas

Modelo	Estación secundaria
Tipo de comunicación	Semi dúplex
Tipo de sistema	Híbrido
Función de llamada individual	Si
Función de llamada general	No
Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de montaje	Dispositivo de escritorio
Clase de protección (IP)	Otros
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Resistencia al impacto	No aplicable

Corriente nominal	0.005-0.05 A
Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	82 dB
Consumo en modo de espera	5 mA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible
Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Modo de control	Con cable
Manos libres	No
Control volumen	Si
Direccionable	Si

Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal	18-27 V

Portero con aplicación móvil	No
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

-  O1224E_U_FR.pdf | PDF (11.02Mo)
-  O1224E_S_EN.pdf | PDF (10.03Mo)
-  O1224E_I_ES.pdf | PDF (11.58Mo)
-  O1224E_S_ES.pdf | PDF (10.35Mo)
-  O1224E_U_EN.pdf | PDF (11.03Mo)
-  BT00680-c-EN.pdf | PDF (13.4Mo)
-  O1224E_U_ES.pdf | PDF (10.98Mo)
-  O1224E_I_EN.pdf | PDF (11.58Mo)
-  O1224E_I_FR.pdf | PDF (11.58Mo)
-  O1224E_S_FR.pdf | PDF (10.19Mo)