


Ficha de producto



SERIE 8 TEGUI

Kit audio 2 viviendas 2 hilos, placa SFERA NEW y dos teléfonos SERIE 8

REF. 378152 | EAN. 8424744000294

Kit de portero 2 hilos para vivienda bifamiliar compuesto de dos teléfonos SERIE 8 para la instalación en superficie y placa exterior modular de audio SFERA NEW en acabado aluminio anodizado de instalación empotrada.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Kit de portero 2 hilos para vivienda bifamiliar compuesto de dos teléfonos SERIE 8 para la instalación en superficie y placa exterior modular de audio SFERA NEW en acabado aluminio anodizado de instalación empotrada.

Características del producto

- Equipado con dos pulsadores destinados a apertura de cerradura y función auxiliar, configurables en función del configurador insertado en el alojamiento (P).
- Selector en el lateral para regular el volumen
- El auricular dispone de imanes para facilitar su sujeción
- Dimensiones unidad interna: 200 mm x 90 mm

Descripción

Kit de portero 2 hilos para vivienda bifamiliar compuesto de dos teléfonos SERIE 8 para la instalación en superficie y placa exterior modular de audio SFERA NEW en acabado aluminio anodizado de instalación empotrada.Ampliables en puestos internos y placas de calle (consultar).

Características técnicas

Con vídeo	No
Número de estaciones interiores	2
Número de estaciones exteriores	1
Número de botones de llamada/timbre	2
Técnica de instalación	2 cables
Tipo de instalación unidad interior	Montado superficial (escayola)

Corriente nominal	0.005-0.05 A
Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	82 dB
Consumo en modo de espera	5 mA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Ampliable en puestos internos y placas de calle (consultar)

Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

Color de la estación interior	Blanco
Tipo de instalación unidad exterior	Montado superficial (escayola)
Material de la unidad exterior	Aluminio
Color de la estación exterior	Gris
Seguridad auditiva	Si
Permite la conexión con el smartphone	No
Manos libres	No
Con función de memoria	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible IFTTT	No
Anchura	95 mm
Altura	200 mm
Profundidad	30 mm
Clase de protección (IP)	IP54
Temperatura de funcionamiento	5-45 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal	18-27 V

Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	0.1-2.5 mm²
Puerto USB	No
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Control volumen	Si
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	No
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	No
Resolución	No aplicable
Ajuste del brillo de la pantalla	No
Ajuste del contraste de la pantalla	No
Función de memorización de visitantes	No
Distancia máxima entre placa y unidad interior	600 m
Designación IEC	No aplicable
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Estado de la batería	No aplicable
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

 LE13071AA.pdf | PDF (6.39Mo)