

# Ficha de producto



## CLASSE 100 TEGUI

Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa SFERA NEW con cámara color HQ y monitor manos libres Classe 100 conectado

REF. 379516 | EAN. 8424744000386

Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con cámara color HQ con frontal de aluminio.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado CLASSE 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con cámara color HQ con frontal de aluminio.

### Características del producto

- Gracias a la conexión Wi-Fi, es posible asociar el monitor de video a la App Home + Security
- Desde la App podrás controlar las principales funciones del videopuerto (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales)
- La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) – se vende por separado.
- La placal exterior Sfera New es IP54 e IK10
- Alimentación vía SCS BUS 18V a 27V

## Descripción

Kit manos libres unifamiliar con monitor conectado Classe 100X16E Wi-Fi, manos libres, pantalla LCD de 5", placa exterior de pulsadores modular SFERA NEW con frontal de aluminio y cámara color HQ gran angular de 5 MPx con filtros digitales y LED blancos para iluminación del campo de disparo. Luz blanca LED para etiquetas rotulables. Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones – respuesta y finalización de la comunicación – está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones – apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras– más 4 botones táctiles configurables – ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio, el volumen del tono de llamada y la configuración Wi-Fi. Dispone de leds para indicar el estado de la llamada y el Wi-Fi. Además, gracias a la conexión Wi-Fi es posible emparejar el dispositivo a la App Home +

## Ventajas destacadas

### Ventajas en el uso

- Instalación sencilla, sistema de 2 hilos

### Características específicas

- Sustitución inmediata de una antigua unidad interna de 2 hilos, sin trabajo adicional para el instalador

Security (disponible para Android e iOS). Desde la App podrás controlar las principales funciones del videoportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales). La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2x344692) – se vende por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.

## Características técnicas

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Con vídeo                                 | Si                             |
| Número de estaciones interiores           | 1                              |
| Número de estaciones exteriores           | 1                              |
| Número de botones de llamada/timbre       | 2                              |
| Técnica de instalación                    | Sistema de bus                 |
| Tipo de instalación unidad interior       | Montado superficial (escayola) |
| Color de la estación interior             | Blanco                         |
| Tipo de instalación unidad exterior       | Montado superficial (escayola) |
| Material de la unidad exterior            | Aluminio                       |
| Color de la estación exterior             | Gris                           |
| Sistema de imágenes                       | PAL                            |
| Propiedad del sistema de imagen           | Color                          |
| Seguridad auditiva                        | No                             |
| Permite la conexión con el smartphone     | Si                             |
| Comunicación interna                      | Si                             |
| Manos libres                              | Si                             |
| Con función día/noche                     | Si                             |
| Ángulo de apertura cámara                 | 151 °                          |
| Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom) | No                             |
| Con función de memoria                    | No                             |
| Tamaño de la pantalla                     | 127 mm                         |
| Tamaño de la pantalla en pulgadas         | 5 inch                         |
| Cámara de ajuste manual                   | Si                             |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión  | Si                             |
| Compatible con audífonos                  | No                             |
| Compatible con Apple HomeKit              | No                             |

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Voltaje nominal                                            | 20-27 V                         |
| Corriente nominal                                          | 0.030-0.35 A                    |
| Frecuencia                                                 | 0-0 Hz                          |
| Nivel de sonido                                            | 81 dB                           |
| Consumo en modo de espera                                  | 30 mA                           |
| Libre de halógenos                                         | Si                              |
| Tratamiento antibacteriano                                 | No                              |
| Tipo de cable de conexión                                  | Flexible o rígido               |
| Sección transversal del núcleo                             | 0.1-2.5 mm²                     |
| Puerto USB                                                 | Si                              |
| Equipado con protección de placa impermeable               | Si                              |
| Con lámpara de señal                                       | Si                              |
| Tipo de montaje                                            | Montado en superficie/en ranura |
| Modo de control                                            | Inalámbrico                     |
| Contiene pila y/o acumulador                               | No                              |
| Control volumen                                            | Si                              |
| Direccionable                                              | Si                              |
| Portero con aplicación móvil                               | Si                              |
| Número de tonos                                            | 16                              |
| Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si                              |
| Resolución                                                 | Otros                           |
| Ajuste del brillo de la pantalla                           | Si                              |
| Ajuste del contraste de la pantalla                        | Si                              |
| Función de memorización de visitantes                      | No                              |
| Tipo de cámara                                             | Ajustable                       |
| Ángulo de visión de la cámara                              | 151 °                           |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Compatible con Google Assistant | No        |
| Compatible con Amazon Alexa     | No        |
| Compatible IFTTT                | No        |
| Anchura                         | 164 mm    |
| Altura                          | 165 mm    |
| Profundidad                     | 20.5 mm   |
| Resistencia al impacto          | IK10      |
| Clase de protección (IP)        | IP30      |
| Temperatura de funcionamiento   | 5-40 °C   |
| Temperatura de almacenamiento   | -25-70 °C |
| Tipo de tensión                 | CC        |

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Distancia máxima entre placa y unidad interior    | 600 m                        |
| Tipo de clasificación de comunicación             | Otros                        |
| Objeto conectado                                  | Si                           |
| Método de operación                               | SCS                          |
| Plataforma de descarga de aplicaciones            | Google Play Store            |
| Medio de programación                             | Aplicaciones para smartphone |
| Con comando por voz                               | No                           |
| Programable                                       | No                           |
| Interoperabilidad del protocolo de conexión       | No                           |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si                           |
| Nombre de la aplicación                           | Door Entry                   |

## Documentación

### Documentación Técnica

 LE15028AA.pdf | PDF (14.96Mo)