

Ficha de producto



SFERA NEW/ROBUR BTICINO

Módulo audio/vídeo SFERA NEW & ROBUR

REF. 351200 | EAN. 8005543441565

Módulo de audio/vídeo para sistemas de vídeo en color de 2 HILOS. Con cámara Color con sensor de 1/3" y LEDs blancos para la iluminación del campo de filmación.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Módulo de audio/vídeo para sistemas de vídeo en color de 2 HILOS. Con cámara Color con sensor de 1/3" y LEDs blancos para la iluminación del campo de filmación.

Descripción

Módulo audio vídeo para realizar sistemas vídeo color 2 HILOS. Está dotado de una telecámara color con sensor de 1/3" y LEDs blancos para iluminar el campo de filmación. Resistencia de precalentamiento antivaho. Posibilidad de regular el volumen del altavoz y el micrófono. Gestiona hasta un máximo de 98 llamadas a pulsadores, utilizando módulos adicionales de pulsadores en dos columnas. Regulación de la inclinación horizontal y vertical de la telecámara (+/- 10°). Permite abrir una electrocerradura conectada directamente a bornes S+ y S- (18V 4A impulsivos - 250mA mantenimiento en 30 Ohm máx) y la conexión de un pulsador de abrepuerta local en los bornes PL. Configurado para alimentación adicional. Está dotado de LEDs frontales para señalar el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación activada, llamada enviada y sistema ocupado. Sensor óptico incorporado para encender la retroiluminación nocturna. Integrable con frontal de acabado. El dispositivo debe configurarse físicamente o mediante PC y software TiSferaDesign.

Características técnicas

Número de botones de llamada/timbre	2
Material de los botones de la campana	Plástico
Material del frontal	Otros
Altura del panel frontal	91 mm
Anchura de placa frontal	115 mm
Profundidad de instalación	20 mm
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Técnica de instalación	Sistema de bus
Color	Otros
Clase de protección (IP)	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura de funcionamiento	-15-50 °C

Sección transversal del núcleo	1-2.5 mm²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Manos libres	Si
Control volumen	Si
Direccionable	No
Portero con aplicación móvil	Si
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	No
Tipo de cámara	Ajustable

Temperatura de almacenamiento	-20-70 °C
Tipo de tensión	CA/CC
Voltaje nominal	18-27 V
Corriente nominal	0.04-1 A
Nivel de sonido	80 dB
Consumo en modo de espera	40 mA
Libre de halógenos	Si
Tipo de cable de conexión	Flexible

Ángulo de visión de la cámara	100 °
Distancia máxima entre placa y unidad interior	150 m
Tipo de clasificación de comunicación	Otros
Designación IEC	No aplicable
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Estado de la batería	No aplicable
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

-  RA00176AA_S_EN.pdf | PDF (5.23Mo)
-  RA00176AA_S_ES.pdf | PDF (5.28Mo)
-  BT00597-c-FR.pdf | PDF (0.32Mo)
-  RA00176AA_S_FR.pdf | PDF (5.39Mo)
-  BT00597-c-EN.pdf | PDF (0.32Mo)
-  BT00597-c-ES.pdf | PDF (0.32Mo)

Certificados

-  LGRP-00079-V01.01-EN.pdf | PDF (1.08Mo)