

Ficha de producto



SFERA NEW/ROBUR BTICINO

Grupo fónico audio 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR

REF. 351100 | EAN. 8005543441558

Módulo fónico para realizar sistemas audio 2 HILOS. Permite configuración física o mediante PC y software TiSferaDesign. Configurado para alimentación adicional. Dotado de LEDs frontales para señalar el estado de funcionamiento.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

Descripción general

Módulo fónico para realizar sistemas audio 2 HILOS. Permite configuración física o mediante PC y software TiSferaDesign. Configurado para alimentación adicional. Dotado de LEDs frontales para señalar el estado de funcionamiento.

Descripción

Módulo fónico para realizar sistemas audio 2 hilos. Igual que anterior pero permite configuración física o mediante PC y software TiSferaDesign. Configurado para alimentación adicional. Está dotado de LED frontales para señalar el estado de funcionamiento: abrepuerta, comunicación activada, llamada enviada y sistema ocupado. Sensor óptico incorporado para encender la retroiluminación nocturna. Sfera. Módulos electrónicos.

Características técnicas

Número de botones de llamada/timbre	2
Material de los botones de la campana	Plástico
Material del frontal	Otros
Altura del panel frontal	91 mm
Anchura de placa frontal	115 mm
Profundidad de instalación	20 mm
Tipo de montaje	Montado superficial (escayola)
Técnica de instalación	Sistema de bus
Color	Otros
Clase de protección (IP)	IP54
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura de funcionamiento	-15-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20-70 °C

Tipo de cable de conexión	Flexible
Sección transversal del núcleo	1-2.5 mm ²
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	No
Modo de control	Con cable
Contiene pila y/o acumulador	No
Manos libres	Si
Control volumen	Si
Direccionable	No
Portero con aplicación móvil	Si
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	No
Tipo de cámara	Ajustable

Tipo de tensión	CA/CC
Voltaje nominal	18-240 V
Corriente nominal	0.04-1 A
Frecuencia	50-60 Hz
Nivel de sonido	80 dB
Consumo en modo de espera	40 mA
Libre de halógenos	Si

Ángulo de visión de la cámara	100 °
Distancia máxima entre placa y unidad interior	150 m
Tipo de clasificación de comunicación	Otros
Designación IEC	No aplicable
Pila o acumulador (Pack1)	No aplicable
Estado de la batería	No aplicable
Objeto conectado	No

Documentación

Documentación Técnica

-  O1678E.pdf | PDF (0.19Mo)
-  BT00596-c-ES.pdf | PDF (0.36Mo)
-  RA00176AA_S_EN.pdf | PDF (5.23Mo)
-  BT00596-c-EN.pdf | PDF (0.36Mo)
-  RA00176AA_S_ES.pdf | PDF (5.28Mo)
-  BT00596-c-FR.pdf | PDF (0.36Mo)
-  RA00176AA_S_FR.pdf | PDF (5.39Mo)

Certificados

-  LGRP-2015-159-V1-EN.pdf | PDF (1.06Mo)
-  LGRP-01109-V01.01-EN.pdf | PDF (0.58Mo)