



TP-6VF-ANG

## Panel de parcheo angulado FTP vacío 24 keystones

KEYNET<sup>®</sup>  
systems

Bastidor extraíble



## Descriptivo

Panel angulado de distribución vacío 19" para 24 keystone con ancho de hasta 18mm (90°-180°).

Incluye conexión a tierra para las instalaciones donde se requieren sistemas FTP.

Incluye bastidor posterior robusto y numerado para una correcta ordenación de cables.

## Uso recomendado y prestaciones destacables

Su diseño con separación de los 24 espacios keystone con idéntica distancia permite montar gran variedad de modelos.

Incluye todos los accesorios necesarios para su instalación.

## Especificaciones técnicas

| Construcción | Referencias             |       | TP-6VF-ANG             |           |
|--------------|-------------------------|-------|------------------------|-----------|
|              | Material de fabricación |       | SPCC con zinc          |           |
|              | Espesor                 | mm    | 1,5                    |           |
|              | Sistema                 |       | FTP                    |           |
|              | Nº de puertos           |       | 24 (12+12 a cada lado) |           |
|              | Medidas                 | Ancho | mm                     | 445 (19") |
|              |                         | Fondo |                        | 92,3      |
|              |                         | Alto  |                        | 43,6 (1U) |
|              | Keystones compatibles   |       |                        |           |
|              | Color                   |       | Negro (RAL9005)        |           |

## Compatibilidad con Keystones

| Referencia |             | TP-10VB | TP-6VF | TP-648VU | TP-648VF | TP-648VF-1U | TP-6VF-ANG | TP-648VF-ANG |
|------------|-------------|---------|--------|----------|----------|-------------|------------|--------------|
| Cat 6A     | TK-6AF9-5LM |         | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6AF1-5LM | ✓       | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6AU9-5LM |         | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6AU1-5LM | ✓       | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6AU15-3L | ✓       | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
| Cat 6      | TK-6F9-5LM  |         | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6F1-5LM  | ✓       | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6U9-5LM  |         | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6U1-5LM  | ✓       | ✓      | ✓        | ✓        | ✓           | ✓          | ✓            |
|            | TK-6U9-3L   | -       | -      | -        | -        | -           | -          | -            |

## Accesorios incluidos

## Cable toma tierra

1x18 AWG long 40cm



## Bridas

24 uds



## Conjunto tuerca + arandela rack

4 uds



## Normativa

EIA/TIA 568-B2 ISO/IEC 11801 EN 50288-3 EN 50167 EN 50169 CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Febrero 2024

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

☎ +34 976 860 021 🌐 keynet-systems.com