

iKeypad 04 FR®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
 - El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
 - L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iKeypad 04 FR[®]

O dispositivo é o mais recente controlo de acesso facial sem ecrã, compatível com a tecnologia Bluetooth e WiFi. A caixa é metálica e à prova de água, sendo as formas de identificação incluem rosto, impressão digital, cartão IC, palavra-passe e desbloquear através do Smartphone, que permite adicionar/remover utilizadores e enviar chaves eletrónicas. Está disponível para iOS e Android, suportando vários idiomas.

PT



ficha técnica

Material	Caixa Metálica
Método de Abertura	Código, Cartão, WiFi, BLE, APP, Facial
Tempo Identificação	<0.6s
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56 MHz]
Camera	Cameras HD Duplas
Potência	DC 12 V
Read Range	2cm - 5cm
Leds	Vermelho e Verde
Corrente Inatividade	< 140mA
Corrente em Atividade	< 230mA
Tempo Aberto	5s, 10s, 15s, 30s, 60s, personalizado
Software	iTEC Hybrid, iTEC OnAccess, iTEC OnAccess PRO, iTEC OnHospitality
APP's	iOS 8/Android 5 ou Superior
IP	IP65
Peso	500g
Resistência Humidade	10%-90%
Temp. de Funcionamento	-40°C~+60°C
Nº de Códigos via Facial	100
Nº de Códigos PIN	300
Nº de Impressões Digitais	500
Nº de Cartões IC	1000
User Levels	Yes
Management code	Yes



iKeypad 04 FR®



The device is the latest screenless facial access control, compatible with Bluetooth and WiFi technology.

It is with metal case and waterproof, the identification ways include face, fingerprint, IC card, password and Smartphone unlock, which supports to add/delete user and send eKeys.

It's available for both iOS and Android, supporting multiple languages.



technical sheet

Material	Metal Case
Opening Method	Code, Card, WiFi, BLE, APP, Facial
Identification Time	<0.6s
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56 MHz]
Camera	Dual HD Cameras
Power	DC 12 V
Read Range	2cm - 5cm
Leds	Red and Green
Idle Current	< 140mA
Active Current	< 230mA
Open Time	5s, 10s, 15s, 30s, 60s, personalised
Software	iTEC Hybrid, iTEC OnAccess, iTEC OnAccess PRO, iTEC OnHospitality
APP's	iOS 8/Android 5 or Above
IP	IP65
Weight	0.6Kg
Humidity Resistance	10%-90%
Operating Temp.	-40°C~+60°C
No. of Codes via Facial	100
No. of PIN Codes	300
No. of Fingerprints	500
No. of IC Cards	1000
User Levels	Yes
Management code	Yes



iKeypad 04 FR®

El dispositivo es el último control de acceso facial sin pantalla, compatible con la tecnología Bluetooth y WiFi.

Es de metal y resistente al agua, las formas de identificación incluyen la cara, huella digital, tarjeta IC, contraseña y desbloqueo Smartphone, que apoya a añadir/eliminar usuarios y enviar claves electrónicas.

Está disponible para iOS y Android, y admite varios idiomas.

ES

CE

hoja técnica

Material	Caja Metálica
Método de Apertura	Código, Tarjeta, WiFi, BLE, APP, Facial
Tiempo de Identificación	<0.6s
Comunicación	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56 MHz]
Camara	Cámaras Duales HD
Potencia	CC 12 V
Rango de Lectura	2cm - 5cm
Leds	Rojo y Verde
Corriente de Reposo	< 140mA
Corriente Activa	< 230mA
Tiempo de Apertura	5s, 10s, 15s, 30s, 60s, personalizado
Software	iTEC Hybrid, iTEC OnAccess, iTEC OnAccess PRO, iTEC OnHospitality
APP's	iOS 8/Android 5 o superiores
IP	IP65
Peso	500g
Resistencia a la Humedad	10%-90%
Temp. de Funcionamiento	-40°C~+60°C
Nº de códigos facial	100
Nº de códigos PIN	300
Nº de Huellas Dactilares	500
Nº de Tarjetas IC	1000
Niveles de Usuario	Sí
Código de Gestión	Sí



iKeypad 04 FR

Ce dispositif est le dernier contrôle d'accès facial sans écran, compatible avec les technologies Bluetooth et WiFi. Le boîtier est métallique et étanche, les moyens d'identification comprennent le visage, l'empreinte digitale, la carte IC, le mot passe et le déverrouillage du Smartphone, qui permet d'ajouter/supprimer un utilisateur et d'envoyer des clés électroniques. Il est disponible pour iOS et Android et prend en charge plusieurs langues.



fiche technique

Matériel	Boîtier Métallique
Méthode d'ouverture	Code, Carte, WiFi, BLE, APP, Facial
Temps d'identification	<0.6s
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56 MHz]
Caméra	Caméras HD Doubles
Puissance	DC 12 V
Plage de Lecture	2cm - 5cm
Leds	Rouge et Vert
Courant de Repos	< 140mA
Courant Actif	< 230mA
Temps d'ouverture	5s, 10s, 15s, 30s, 60s, personnalisé
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC OnAccess, iTEC OnHospitality
APP's	iOS 8/Android 5 ou plus
IP	IP65
Poids	500g
Résistance à l'humidité	10%-90%
Température de Fonctionnement	-40°C~+60°C
Nombre de Codes via Facial	100
Nombre de Codes PIN	300
Nombre d'empreintes digitales	500
Nombre de Cartes IC	1000
Niveaux d'utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui





iTEC - AC, Lda.
Rua 1º de Maio, 221
4520-115, Espargo
Portugal

Telefone: +351 256 068 810
Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt