

/ 0 / No Gestionable

SF-SW2016HIPOE-GF-240

SAFIRE



Características

- Switch de sobremesa
- 14 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Puertos Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- AI Watchdog
- Soporta alimentación PoE hasta 240W en total para todos los puertos

Especificaciones

Interface	16 puertos PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP
Velocidad puertos RJ45	18x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 240W en total para todos los puertos Puertos 1~14 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 15~16 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	40Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100Mbps < 16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~16 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	18 (Fo) x 45 (Al) x 430 (An) mm
Peso	2,65Kg