

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Domos Motorizados

SF-IPSD3004TA-4SB1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B1 económica con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Zoom óptico 4X
- Lente 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Luz dual: IR alcance 50m & Luz Blanca 30m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Antivandálica IK10
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Tarjeta microSD hasta 256GB
- Micrófono y Altavoz integrados
- Audio bidireccional
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3af)
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B1 económica con inteligencia artificial
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan BSI
Resolución	4 Megapixel (1560x1440)
Main Stream	(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Sub Stream	(704×576, 640×480, 352×288)
Tercer Stream	(1280×720, 704×576, 640×480, 352×288)
Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	Luz Dual: IR hasta 50m (850nm) & Led blanco hasta 30m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Óptico	4X
Zoom Digital	16X
Lente	2.8 - 12 mm
FOV	H: 97° - 31° / V: 51° - 18° / D: 115° - 36°
DORI	W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
Disuasión activa	Sí Al detectar una intrusión en área, la cámara seguirá el objetivo en movimiento, hará zoom en la pantalla central, apagará la luz IR, encenderá una luz blanca y reproducirá un sonido de advertencia hasta que el objeto salga del área perimetral
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 355°, Vertical: -5°~90° auto flip

Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 60° /s
Posiciones preestablecidas	300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono y Altavoz integrados (Audio bidireccional)
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Protección de temperatura	Sensor de temperatura incorporado, apagado automático en caso de exceso de temperatura
Grado de protección	Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	162 (Al) x 130(Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g